




- Isıl işlemden geçirilerek ekstra güçlendirilmiş döküm gövde
- Hafif ve güçlü tasarım
- Çoklu diskler ile güçlendirilmiş yükü % 100 tutan negatif etkili disc fren sistemi
- Standart pnömatik halat boşaltma
- Kolay montaj, yüksek halat kapasitesi ve yüksek torklu hidro motor
- Üç kademeli dişli sistemi

Teknik özellikler

HMW 30.0 PHT/P Pnömatik

Mak. çekme kuvveti	: 30.000 kg (66120 lbs)
Mak. halat kapasitesi (mt / ft)	: 81 m (268 ft)
Mak. halat çapı (mm / in)	: 26 mm (1") 2160 Mpa Compact
Hidromotor (cc / in ³)	: 160 cc (9.6 in ³)
Mak. pompa debisi (l / min - gal / min)	: 75 lt (19.8 gal)
Tahvil oranı	: 114:1
Önerilen yağ	: 85W 140 - 2.75 lt.
Mak. çalışma basıncı (Bar / Psi)	: 210 bar (3045 psi)

Halat tamburu : (kg / lbs)
592 kg (1302 lbs)

Baskı makarası
9 kg (19 lbs)

Bağlantı civataları
8 Adet M24 8,8

Standart özellikler
Halat baskı makarası
Pnömatik boş dolu

Opsiyonel özellikler
IP67 - IP 68
Pnömatik baskı makarası

Hidrolik bağlantı girişi
G 1/2"

Halat Sarım Sayısı	Çekme Kapasitesi kg / lbs	Halat Hızı m / min- ft / min	Halat Uzunluğu m / ft
1	30000 / 66120	3,5 / 11	12 / 42
2	25955 / 57206	4 / 13	26 / 87
3 •EN	22781 / 50409	4,5 / 15	43 / 142
4	20442 / 45056	5 / 17	61 / 200
5	18480 / 40731	5,8 / 19	81 / 268

Dikkat !

- Kumanda valfinde AB tank hattını açtırmayı unutmayınız
- Bu halat tamburu çekme amacıyla üretilmiş olup insan yada malzeme kaldırma için kullanmayınız.
- Son beş halat sarımını tambur üzerinde bırakınız
- Bu sayfada verilmiş teknik bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. HAMMER WINCH teknik bilgileri değiştirme hakkına sahiptir.
- Pnömatik sistemde çalışma basıncı Min 9 - Max 12 bar (130 - 174 psi)

