
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT

SAE J706



- Carcasa reforzada de acero fundido.
- Diseño ligero y robusto.
- Freno hidráulico de acción negativa con retención de carga del 100%.
- Tensor de cable y guía de rodillos de serie.
- Montaje sencillo, gran capacidad de cable y motor hidráulico de alto par.
- Sistema manual de liberación del cable de serie.
- Directiva de máquinas CE 2006/42/EC.
- Cumple los requisitos de SAE J706.

Especificaciones

Fuerza máx. de tracción (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)

Long. máx. de cable (m/ft) : 51.3 m (168.2 ft)

Cable recomendado (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa

Motor hidráulico (cc/in³) : 160cc (10 in³)

Caudal máx. (L/min-g/min) : 60 L (15.8 g)

Relación de transmisión : 28 : 1

Tipo y capacidad de aceite : 85W 90 - 2L

Presión máx. de trabajo (bar/psi) : 145 bar (2103 psi)

Capa de cable	Capacidad de tracción kg / lbs	Velocidad del cable m / min - ft / min	Longitud del cable m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	6.3m/min - 20.6ft/min	10.2m / 33.5ft
2	8502 kg / 18739 lbs	7.4m/min - 24.2ft/min	21.9m / 71.8ft
3	7394 kg / 16298 lbs	8.5m/min - 27.9ft/min	35.8m / 117.4ft
4	6542 kg / 14420 lbs	9.6m/min - 31.5ft/min	51.3m / 168.2ft

Peso del cabrestante (kg/lbs)

184 kg (405 lbs)

Peso de la guía de rodillos (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Peso del tensor de cable (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Pernos de montaje

16 pernos M16, clase 8.8

De serie

Tensor de cable
Guía de rodillos
Embrague manual


Conexiones hidráulicas


G 1/2''

Opcional


Embrague neumático
IP67 - IP 68
Tensor neumático de cable


Embrague manual





Embrague neumático





¡Advertencia!

- Antes de utilizar el cabrestante, las líneas A y B deben estar abiertas a T (depósito) con la válvula de control en posición central.
- Diseñado y fabricado para la tracción. No eleve personas ni materiales.
- Deje siempre 5 vueltas de cable en el tambor.
- Los datos técnicos anteriores son únicamente informativos.
- HAMMER WINCH se reserva el derecho a modificar los datos técnicos.
- Presión de trabajo neumática: Mín. 9 bar - Máx. 12 bar (Mín. 130 psi - Máx. 174 psi)