
HAMMER WINCH

HMW 10.0 PHT

SAE J706



- Усиленный корпус из литой стали.
- Лёгкая и прочная конструкция.
- Нормально замкнутый гидравлический тормоз с удержанием нагрузки на 100%.
- Прижимной ролик и роликовый клюз в стандартной комплектации.
- Простой монтаж, высокая канатоёмкость и гидромотор с высоким крутящим моментом.
- Ручная система свободной размотки каната в стандартной комплектации.
- Директива о машинах CE 2006/42/EC.
- Соответствует требованиям SAE J706.

Технические характеристики

Макс. тяговое усилие (kg/lbs) : 10000 kg (22040 lbs)

Макс. длина каната (m/ft) : 51.3 m (168.2 ft)

Рекомендуемый канат (mm/in) : 16 mm (7/11") 1960MPa

Гидромотор (cc/in³) : 160cc (10 in³)

Макс. подача (L/min-g/min) : 60 L (15.8 g)

Передаточное отношение : 28 : 1

Тип и объём масла : 85W 90 - 2L

Макс. рабочее давление (bar/psi) : 145 bar (2103 psi)

Слой навивки каната	Тяговое усилие kg / lbs	Скорость каната m / min - ft / min	Длина каната m / ft
1	10000 kg / 22040 lbs	6.3m/min - 20.6ft/min	10.2m / 33.5ft
2	8502 kg / 18739 lbs	7.4m/min - 24.2ft/min	21.9m / 71.8ft
3	7394 kg / 16298 lbs	8.5m/min - 27.9ft/min	35.8m / 117.4ft
4	6542 kg / 14420 lbs	9.6m/min - 31.5ft/min	51.3m / 168.2ft

Масса лебедки (kg/lbs)

184 kg (405 lbs)

Масса роликового клюза (kg/lbs)

18 kg (39,6 lbs)

Масса прижимного ролика (kg/lbs)

8 kg (17,6 lbs)

Крепёжные болты

16 болтов M16, класс 8.8

Стандартно

Прижимной ролик
Роликовый клюз
Ручной привод муфты


Гидроподключения


G 1/2''

Опции


Пневмопривод муфты
IP67 - IP 68
Пневматический прижимной ролик


Ручной привод муфты





Пневмопривод муфты





Предупреждение!

- Перед работой лебедки линии A и B должны быть соединены с T (баком) при нейтральном положении распределителя.
- Разработана и изготовлена для тяговых работ. Не поднимать людей или материалы.
- Всегда оставляйте на барабане 5 витков каната.
- Технические данные носят справочный характер.
- HAMMER WINCH сохраняет право на технические изменения.
- Рабочее давление пневмосистемы: Мин. 9 bar - Макс. 12 bar (Мин. 130 psi - Макс. 174 psi)